



Vnitřní a venkovní řešení
pro různé obchodní hudební systémy.

Reproduktory BOSE® FreeSpace™ DS 16S a DS 16SE pomáhají vytvořit lákavou atmosféru pro zákazníky reprodukcí hudby se zřetelnou prezencí a detaily. Jejich výkonnost a hodnota je předurčuje pro hraní hudby na pozadí a reprodukci hlasu v širokém rozsahu komerčních aplikací včetně prodejen, restaurací a nemocnic. Úhledný moderní vzhled přidává Vašemu prostředí na eleganci. Možnost horizontální i vertikální montáže nabízí zvýšenou instalační flexibilitu. Díky nastavení polohy je možné směřovat zvuk přímo k zákazníkům.

Určené pro obchodní hudební aplikace.

- Zlepšují zkušenosti Vašich zákazníků díky špičkovému zvuku Bose.
- Vnitřní (DS 16S) a venkovní (DS 16SE) řešení pro hladké a spojitě zvukové pokrytí.
- Konzistentní, elegantní vzhled, který doplní prodejní prostor.
- Každý model je dostupný v černé nebo bílé barvě a lze ho i barvit.
- Výkonnost lze maximalizovat použitím doporučené reproduktorové ekvalizace. Reproduktory lze použít ihned po vybalení s filtrem 80 Hz horní pásmové propusti, když není doporučena reproduktorová ekvalizace použita.
- Vyhovují různým standardům pro kombinaci hudebních a evakuačních systémů po celém světě při použití s volitelným propojovacím boxem.
- Navrhnuté a testované pro obchodní prostředí a s pětiletou přenositelnou omezenou zárukou.

Nový systém jednoduché instalace 1 → 2 → 3

Reproduktory FreeSpace DS 16S a DS 16SE lze snadno instalovat díky jednoduché instalaci 1 → 2 → 3:

- (1) Zapojte a připevněte nástěnný držák.
- (2) Přišroubujte reproduktor k nástěnnému držáku jedním šroubem.
- (3) Zasuňte konektor vodiče do nástěnného držáku.



Specifikace

Osazení měničů

Jeden 57 mm širokopásmový měnič

Maximální akustický výstup (růžový šum)

96 dB-SPL @ 1 m

102 dB-SPL (špička) @ 1 m

Impedance

8 Ω (při obehití transformátoru)

Dlouhodobý výkon

16 W

Citlivost (růžový šum)

84 dB-SPL, 1 W @ 1 m

Frekvenční pásmo (-3 dB)

90 Hz až 16 kHz

Šířka paprsku (bod -6 dB, pokrytí 1 – 4 kHz)

170° H x 160° V (při horizontální montáži reproduktoru)

Konstrukční vlastnosti

Ozvučnice: Vstříkovaná polypropylenová ozvučnice

Mřížka: Prášková ocel

Úprava

Černá nebo bílá povrchová úprava s práškovou ocelovou mřížkou. Ozvučnici a mřížku lze barvit.

Konektory

Montážní držák z příslušenství obsahuje třípólový konektor. Volitelný propojovací box obsahuje předzapojený keramický konektor a tepelnou pojistku, kterou lze použít v případě potřeby.

Barva

Černá nebo bílá, lze barvit

Rozměry

Pouze reproduktor: 117 x 250 x 124 mm (H x Š x V)

Reproduktor s držákem: 161 x 250 x 124 mm (H x Š x V)

Hmotnost

Produkt: 1.8 kg

Balení: 2.3 kg

Montážní příslušenství

Reproduktorový držák s funkcí jednoduché montáže 1 → 2 → 3

Pro více informací: pro.bose.com

Změna všech informací vyhrazena. © 2007 Bose Corporation. Bose a FreeSpace jsou registrované obchodní značky společnosti Bose Corporation.